

Alimentador de Placa Recíproco Portátil

[Inventory ID #1399016]



Alimentador de placa recíproco

- Grizzly de descarga hidráulica
 - 11 pies de ancho x 7 pies de largo x 6 pies de profundidad
 - Viene con alas de 18 pulgadas.
 - Ancho total con alas: 12 pies 9 pulgadas
 - Bomba y motor eléctrico/hidráulico de 2 HP accionado por correa

- Placa de descarga de 20 pulgadas de ancho x 10,5 pies de largo
 - Carrera recíproca Aprox. 4 pulgadas
 - Montado en 3 juegos de ruedas y ejes de mina (riel invertido montado en la parte inferior de la placa como guías)
- Sistema de accionamiento de reducción múltiple que consta de:
 - Motor de 7.5 HP (1740 RPM)
 - Polea de accionamiento del motor de 3,5 pulg.
 - Transmisión por correa de un reductor de velocidad variable Linkbelt
 - Radio: 5-1
 - Polea del eje de entrada de 11 pulg.
 - Polea del eje de salida de 3,5 pulg.
 - Correa que conduce un reductor de engranajes de eje paralelo
 - Relación: 32-1
 - Polea de entrada de 8 pulg.
 - Alimentador de placa de conducción de cadena
 - Eje de salida de 14 dientes
 - Piñón alimentador de placa de 68 dientes

- Controles eléctricos Square D y General Electric

- Montado en caja eléctrica común
- con controles colgantes
- Todo montado en un solo eje, chasis de doble rueda
 - Con enganche de pivote

- Dimensiones totales:
 - Longitud: 21 pies
 - Ancho: 8.5 pies
 - Altura: 10 pies

- Ubicación: Savona, BC. Canadá
- Más de [alimentadores recíprocos](#)