

[Banda Alimentadora Inclinada con Tolva de 30in x 15 ft](#) [Inventory ID #192264]



- Transportador de marco de canal de 10in.
- (5) Rodillos de impacto de goma de 5in dia x 36in ancho x 20 grados.
 - Espaciado a centros de 9in.
- (4) rodillos de canal de 5in dia x 36in ancho x 20 grados.
 - Espaciado a centros de 24in.
- (2) rodillos de retorno.
- Polea superior revestida de caucho de 16in dia x 32in.
- Polea inferior con alas de 14in x 32in de ancho.
- Banda de transportador de 7/16in. de grueso x 30in de ancho.
 - Cubierta superior de 3/16in de ancho, cubierta inferior de 1/16in.
- Cierre de seguridad de un solo tiro.
- Tolva de alimentación de 9ft de ancho x 9ft de largo x 3ft profundidad.
 - Transportador con falda de tamaño completo.
- Motor y reductor con manejo de cadena a la polea superior.
 - Motor de 2 hp.
 - 330/575V.
 - Sew Eurodrive.
 - Reductor variable de velocidad, modelo R80A, radio 150.20:1.
- Guardias, (2) guardias laterales, (1) guardia trasera.
- Interruptor de desconectador no fusible Square de 30 amp.
- Montado en base de viga I de 12in.
- Mas de [bandas alimentadoras.](#)