

Brazo Pica Roca Sandvik BB3330

[Inventory ID #333548]



La serie Sandvik BB3330 es un brazo pica roca de bajo perfil, compacto y subterráneo para un alcance largo horizontal. Es adecuado para aplicaciones con criba grizzly así como también para chancado móvil y escalada; tiene todas las últimas innovaciones de los pica roca Sandvik como pins cónicos para una vida larga de servicio y tubería interna para minimizar el desgaste o quiebre.

Rango pequeño de brazos pueden ser operados por palancas de válvulas o con radio controles.

- Aplicación:
 - Cribas grizzly pequeñas con.
 - Quebradoras móviles.
- Ventajas:
 - Rotación de 360 grados para un alcance óptimo.
 - Las electrificaciones completas del apisonador ofrece una mayor fiabilidad.
 - El pedestal redondo ofrece fuerza estructural y una huella mínima.
 - Tubería interna resulta en un desgaste y fallo mínimo.
 - Los pins tratados cónicos sirven para una vida del equipo larga y una remoción fácil cuando se requiere reemplazadas los cojinetes.
 - Diseño de baja altura/ancho para un mejor alcance.
 - Cilindros de trabajo pesado para una larga vida de equipo.
- Año: 2015.
- Modelo: BB3330.
- Nunca usada.
- Información técnica
 - Peso: 1,310 kg.
 - Máximo alcance: 4.4 mts.
 - Alcance horizontal (altura): 3.4 mts.

- Alcance nominal vertical: 1.7 mts.
- Oscilación: 360 grados.
- Diámetro de base: 0.8 mts.
- Picador hidráulico BR555.
 - Peso de trabajo: 275 kg (610 lbs).
 - Rango de impacto 600, 1800 bpm.
 - Presión de operación, bar (psi) - 90 - 140 (1,305 - 2,030).
 - Diámetro de herramienta, 72 mm (2.83 in).
 - Flujo aceptable de aceite, l/min (gal/min) - 35 - 90 (9.2 - 23.8).
- Paquete de potencia hidráulica HA 18.
- Equipo estándar.
 - Motor eléctrico.
 - Jaula de motor Squirrel en posición vertical.
 - 18 kW a 1500 rpm.
 - 22 kw a 1800 rpm.
 - 400 voltios.
 - 50/60 hz. (estándar).
 - Bomba hidráulica.
 - Desplazamiento de contacto, tipo engranaje.
 - 65 l/min a 1500 rpm.
 - 78 l/min a 1800 rpm.
- Tanque de aceite.
 - Volumen: 160 L.
 - Estructura: construcción de placa de acero soldada.
 - Indicador visual de nivel de aceite.
- Dimensiones:
 - Largo: 1420 mm.
 - Ancho: 900 mm.
 - Altura: 1420 mm.
 - Peso: 450 kg (sin aceite).
- Ubicación del equipo: oeste de Canada.
- Más de [pica rocas.](#)