

Camión de Acarreo Subterráneo Sandvik Toro 40

[Inventory ID #252861]



- Horas en camión: 9,800
- Año: 2008.
- Dimensiones:
 - Largo total: 10,217 mm (402in).
 - Ancho total: 2,990 mm (118in).
 - Altura: 2,670 mm (105in).
 - Altura máx de la caja: 2760 mm (109in).
- Pesos:
 - Peso de operación: 30,700 kg (67,700 lb).
 - Peso cargado total: 70,700 kg (155,900 lb).
 - Pesos de ejes sin carga:
 - Eje frontal: 22,200 kg (49,000 lb).
 - Eje trasero: 8,500 kg (18,700 lb).
 - Pesos de eje con carga:
 - Eje frontal: 33,400 kg (73,600 lb).
 - Eje trasero: 37,300 kg (82,200 lb).
- Capacidades:
 - Capacidad nominal: 40,4000 kg (88,125 lb).
 - Caja estandar: 18.0 m³ (24yd³).
- Movimientos de caja de volteo:
 - Tiempo de descarga: 13 segundos.
 - Angulo de volteo: 62 grados.
- Marco:
 - Marco frontal y trasero: construcción de acero soldado.
 - Material: Raez (St 52-3).
 - Giro central: caja construida, cojinete inferior ajustable.
 - Pared de incendio.
- Motor: Detroit S-60 DDEC IV:
 - diesel.



- Salida: 354 kw / 2100 r/min (475 hp).
- TorqueL 2102 Nm/1350 rpm.
- Número de cilindros: 6 en línea.
- Sistema de enfriamiento: con agua.
- Principio de combustión:
 - Inyección directa.
 - Turbo + inter cooler.
 - 4 tiempos.
- Filtrado de aire: Donaldson.
- Sistema de escape:
 - Manifold de escape cubierta HTI y turbo.
 - Tubo de escape de doble pared.
 - Purificador Catalytic y muffle.
- Capacidad de tanque de combustible: 550 l (145 gal).
- Caja de cambio Dana SOH 8821:
 - Transmisión powershift con giro remoto eléctrico.
 - 8 velocidades delanteras.
 - 2 velocidades traseras.
- Ejes Dana.
- Frenos: de emergencia y servicio completamente hidráulicos.
 - LCB.
- Sistema de supresión de incendio Ansul.
- Condición del equipo: Buena, usado.
- Caja: convencional.
- ROPS/FOPS.
- Ubicación del equipo: Savona, Canada
- Mas de [camiones subterranos](#).

Ver video de YouTube: <https://youtu.be/s1YKKVJWMw8>