

Camión de Carga Subterráneo Sandvik Toro 40D [Inventory ID #1124346]



Camión de Carga Subterráneo Sandvik Toro 40D

- Marca: Sandvik
 - Modelo: Toro 40D
 - Año: 1996
 - Condición: buena
 - Tamaño de la caja: 18m³ (24yd³)
 - Carga útil: 40.000 kg (88.125 libras)
 - Motor: Detroit S-60 DDEC IV Diesel (475HP, 1550 Ft-Lbs @ 1350 RPM)
 - Convertidor de par: Dana SOH, CL 8672 Una etapa, Offset 1.118: 1
 - Transmisión: Dana SOH, 8821
 - Transmisión Power-Shift con sistema de cambio eléctrico remoto
 - 8 marchas adelante y 2 marchas atrás
 - Ejes:
 - Eje delantero: Dana SOH, 21D 3847, Oscilación ± 9 °.
 - Eje trasero: Dana SOH, 21D 3847, fijo
 - Frenos: Frenos totalmente hidráulicos Dana SOH refrigerados por líquido (LCB)
 - Neumáticos: 26.5R25, Bridgestone VALS E4 - Goma muy buena
 - Canopi: cabina abierta con ROPS
-
- Dimensiones totales
 - Longitud: 10,217 mm (402 ")
 - Ancho: 2.990 mm (118 ")
 - Altura: 2760 mm (109 ")
 - Peso: 30,700 kg (67,700 libras)
 - Notas Adicionales
 - Movimiento de cama de volteo
 - Tiempo de descarga: 13 segundos



- Angulo de volteo: 62 grados
 - Marco
 - Bastidor trasero y delantero: construcción de acero soldado
 - Materiales: Raex 384 (St 52-3)
 - Bisagra central: caja construida, cojinete inferior ajustable
 - Sistema de dirección
 - Dirección asistida totalmente hidráulica, articulada en el centro, con 2 cilindros de doble acción
 - Bomba de dirección: David Brown
 - Cilindros de dirección: Tamrock
 - Válvulas de dirección: Danfoss
 - Ángulo de giro: $\pm 42,5^\circ$
 - Radio de giro
 - Interior 4.944 mm (195 ")
 - Exterior 9.000 mm (354 ")
 - Caja Hidráulica
 - Sistema totalmente hidráulico servocontrolado, equipado con bomba de engranajes de servicio pesado
 - Cilindros para válvulas de caja de descarga: Tamrock
 - Válvulas para caja de descarga: David Brown
 - Bomba para sistema hidráulico de caja de descarga: Comercial
 - Bomba para circuito servo: David Brown
 - Accesorios: ORFS
 - Equipo eléctrico
 - Alternador 24 voltios, 140 amperios, Bosch
 - Baterías: 2 piezas, 12Volt, 160Ah
 - Motor de arranque: 24 voltios
 - Capacidad de tanque de combustible: 550 litros (145 gal)
 - Lubricación manual centralizada.
-
- Ubicación del equipo: Canada
 - Más de [camiones subterranos](#)