

Concentrador de Oro Placer Reacondicionado Hy-G de 30in [Inventory ID #194373]



Savona Equipment Ltd. es un distribuidor global autorizado de Hy-G Concentrators Inc. www.hygoncentrators.com y ofrece el mismo excelente precio y servicio OEM

- Capacidad (max): 35 TPH (23 Cy/hr) de mineral menos 5mm.
- Fuerza centrífuga: 70 G's aplicadas a lodo a 405 rpm.
- Recuperación típica: 94% - 98% de mall 325 libre de oro placer.
- Densidad de entrada de lodo: 15% a 40% de sólidos por peso.
- Volumen de entrada de lodo: 530 GPM a 20 % de sólidos.
- Tamaño de entrada: menos 5 mm (3/16 in. max).
- Entrada de tubería de alimentación: 5in de dia. con ranura Victaulic.
- Caballos de fuerza: 20 hp, 480V, 3 fases, 60 hz.
- Agua limpia: 210 GPM a 35 psi, 4in. de entrada de tubería (agua de contrapresión) de jales.
- Revestimiento: Acero aleado resistente a la abrasión.
- Operación: Válvulas manuales y puertos de descarga de concentrado.
- Accesorios: Completo con válvulas, mangueras y guarniciones.
- Indicador de presión: 4in de dia, tipo precisión, relleno líquido, 0-60 psi.
- Ciclo de operación: Vaciar una vez cada 24 horas de operación continua o una vez por turno diario.
- Ciclo de limpieza:
 - Lavado manual de concentrado.
 - Tiempo aprox.: 12 min.
- Peso: 2,850 lbs.
- Mas de [concentradores centrífugos de oro.](#)