

Grúa de Banda Sumitomo LS108

[Inventory ID #172546]



- Año: 1990.
- Motor: Hino H06CT.
 - 150 hp a 2100 rpm.
- Contrapeso: 11 ton (4 piezas).
- Peso:
 - ±41 ton (transporte)
 - ±62 ton (Peso de trabajo incluyendo guía y martillo HHK5).
- Huinches:
 - Huinche de martillo: 22 mm = 6.5 ton línea singular.
 - Huinche de apilado: 22 mm = 6.5 ton línea singular.
 - Huinche de servicio: 16 mm = 5 ton línea singular.
 - Huinche superior: 14 mm.
 - Huinche guía: 16 mm = 5 ton línea singular.
- Mesa deslizante: Hidráulica extendible de 5 m. Guardias hidráulicas laterales.
- Guía: 28 m en 2 secciones de 14 m cada uno.
 - Dimensiones: 600 x 100.
 - Serviola para pilas prefabricadas.
- Max. longitud de pila: ± 22 m con Junttan HHK4.
- Martillo hidráulico Junttan manejado por motor de grúa.
- Grúa superior en condición operacional.
- Tren de rodaje : 50%.
- Partes de guía en condiciones operacionales.
- Partes de boom en condiciones operacionales.
- Huinches en condiciones operacionales.
- Incluye: Junttan HHK5-200
 - Año: 1995.
 - No. Serial: 231ZX.
 - Marco abierto.
 - Altura de caída: 50-1200mm.
 - Sople: 40-100 p/min.

- Cilindros: 1.
- Mas. Energía: 59 kNm.
- Presión de trabajo: 150 BAR.
- Pero RAM: 5,000 kg.
- Peso total: 7,500 kg. (aprox).
- Cubierta superior de manejo: Ø 720 mm.
- Caja de control/gato de polea.
- (1) Gancho guía abierto.
- (1) Gancho guía cerrado.
- Mas de [grúas móviles.](#)