

Horno de Doble Vía de 45 ft [Inventory ID #197641]



- Estructura de horno:
 - Número de hornos: 1 de doble vía.
 - Tipo de estructura: Aluminio/Techo de acero pintado y un lado.
 - Todo de acero: revestimiento interior y sistema de baffle.
 - Revestimiento secundario: soldado sólido de acero medio.
 - Tipo de aislamiento: 4" de alto para 250 F.
 - Longitud interna de bulto de madera: 45' largo interno.
 - Pre-cableado y pre-entubado.
- Sistema de calentamiento:
 - Tipo de unidad: bajo PSI de vapor.
 - Configuración: posicionamiento solo.
 - Combustible: propano.
 - BTU por hora: 1,500,000 btu/hr optimo.
 - Control: válvulas automáticas.
 - Tipo de aleta: aluminio/acero inoxidable.
- Sistema de ventilador:
 - Número de ventiladores: 6.
 - Diámetro de ventilado: 24".
 - Tipo de ventilador: paso ajustable GRP (revirtiendo).
 - Hp de ventilador y clase: 2 hp, TEFC, Klin-dury, 600/3.
 - Tipo de manejo: directo.
 - Ventri: todo aluminio acero inoxidable.
- Cargamento:
 - Tipo de vía: Doble pila ICS post carts 36" de vía.
 - Especificaciones de carretilla: ICS estandar ranura V.
 - Longitud de bulto de madera: caber 4' de bultos redondos.
 - Ancho de bulto de madera: hasta 4' de ancho.
 - Altura de bulto de madera: Altura hasta 8'6" de alto.
- Mas de [equipo de aserradero.](#)