

Paquete de Diamante JKS 300 [Inventory ID #426921]



- Ram singular para elevación/reduccion de cabeza.
- Mástil extensible de 80in de largo.
- Winche de cable de 13in de ancho x 16in. de profundidad.
- Cabeza de perforadora B10.
- Abrazadera de pie B10
- Montado en base.
 - Base hecha de tubería de 3 x 3
- Dimensiones generales.
 - 144in de largo x 39in de ancho x 50in de alto.
- Completo con
 - Motor diesel CAT.
 - 83 hp a 2600 rpm.
 - Panel de control montado en base.
 - Medidores y palancas de control.
 - Tanque hidráulico de base de motor.
 - Dimensiones: 21in de ancho x 12in de profundidad x 24in de alto.
 - Marco de base de 3 x 3.
 - Dimensiones generales: 84in de largo x 36in de ancho x 6in. de alto.
 - Caja de bomba con bomba Brahma.
 - Velocidad max. acelerada: 500 rpm.
 - Flujo máximo: 24 Gmp USA (90.8 L/min).
 - Presión máxima: 800 PSI.
 - Golpe: 1.125in. (28.5mm).
 - Circunferencia: 1.825in (47.6 mm).
 - Puerto de succión: 1.5in NPT. de rosca.
 - Material: Inserciones de acero de aleación de aluminio.
 - Peso: 76 lbs. (34 kg).
 - Dimensiones de caja: 31in de largo x 24in de profundidad x

- 36in. de alto.
- Bomba Brahma:
 - Máxima aceleración: 500 rpm.
 - Max. flujo: 24 gmp us (90.8 L/min).
 - Max. presión: 800 psi (5515 kPa).
 - Golpe: 1.825in (47.6 mm).
 - Puerto de succión: 1.5in y 1.25in de rosca NPT.
 - Material: Inserciones de acero de aleación de aluminio.
 - Peso: 76 lbs. (34 kg).
- Motor Kubota diesel.
 - Modelo: OC95-ET01.
 - 7.0 kW a 3600 kW.
 - Cilindro singular.
- Ubicación del equipo: British Columbia, Canada.
- Más de [perforadoras de diamante.](#)