

Perforada de Diamante Hydracore 2000 Sobre Banda [Inventory ID #1268503]



Perforada de Diamante Hydracore 2000 Sobre Banda

- Marca: Hydracore
- Modelo: 2000
- Condición: Usado, Reportado en Buenas Condiciones
- Montado en portador sobre banda
 - Marooka MTS 700
 - Bandas de goma nuevas
- Cabeza Hydracore de nuevo estilo
- Stringer ha sido renovado
- Se reemplazó el cilindro del motor
 - El motor ha sido mantenido regularmente
- Motor Deutz de repuesto
 - El motor de repuesto se ha mantenido regularmente
- Los inyectores han sido rehechos
- Las bombas han sido reconstruidas
- Bomba hidráulica de repuesto
- Cubierta completamente cerrada con paredes de poni para climas fríos
- Gatos niveladores hidráulicos

- Especificaciones generales del modelo:
 - Capacidad de profundidad:
 - Tamaño B: 5700 pies (1750 m)
 - Tamaño N: 4250 pies (1300 m)
 - Tamaño H: 2700 pies (825 m)
 - cabeza de taladro
 - Mandril hidráulico de tamaño H
 - Transmisión por correa con relación 2,77:1
 - Esfuerzo de torsión
 - Máximo: 1,254 libras-pie. @522 RPM



- Mínimo: 428 libras-pie. @1,500RPM
- Hay más torque disponible en reversa para rotura de varillas (1790 ft-lbs.) La presión de reversa se establece en 5000 PSI mientras que la presión máxima de avance es de 3500 PSI

- Mandril hidráulico (mandril de enlace Hydracore)
 - Operación: Resorte Cerrado, Hidráulico Abierto
 - Empuje axial: 30,000 lbs.
 - Capacidad: B a H
 - No. de mordazas: 3
 - Tamaño máximo de varilla: 3-1/2 pulgadas

- Abrazadera de pie
 - Operación: Acumulador Cerrado, Hidráulico Abierto
 - Empuje axial: 25,000 lbs.
 - Capacidad: B a P
 - No. de mordazas: 2
 - Tamaño máximo de varilla: 4-1/2 pulgadas
- Guía de perforación y cilindro de avance
 - Tracción máxima: 24,000 lbs.
 - Empuje máximo: 16,000 lbs.
 - Carrera: 70 pulgadas
 - Longitud: 122 pulgadas

- Ubicación: Oeste de Canadá
- Más de [perforadoras](#)