

Perforadora Atlas Copco FLEXIROC T40 2015 [Inventory ID #210245]



Fabricante: ATLAS COPCO

- Rango recomendado de agujero: 76-115 mm / 3in - 4.5in.
 - Sistema de manejo de barra hidráulica: 28m / 92 ft.
- Altura de alimentación: 7140 mm / 23ft. 5in.
- Motor:
 - Caterpillar turbo cargado, diesel.
 - Potencia nominal a 2200 rpm / 168 kw 225 hp.
- Alimentación:
 - Alimentación del cilindro hidráulico con guía de manguera y soporte doble de acero de perforadora.
 - Con guía inferior móvil/ Campana extractora de polvo.
 - Largo total: 7140 mm /23' 5.
 - Largo de viaje: 4240 mm / 14 ft.
 - Extensión de alimentador: 1400 mm / 4ft 7in.
 - Alimentación nominal, max: 0.92 m/s 184 ft/min.
- Compresor:
 - Compresor de tornillo Atlas Copcp OIS K-27-C106 GD.
 - Presión de trabajo, max: 10.5 bar / 152 psi.
 - FAD a una presión nromal de trabajo: 136 l/s/ 288 cfm.
- Sistema hidráulico:
 - Anti-interferencia.
 - Control automático de alimentación RPC-F.
 - Control de presión de amortiguador - Impact DPC-I.
 - Enfriador hidráulico de aceite.
 - Max temperatura de ambiente: 50 grados C / 122 grados F.
 - Filtros de retorno y drenaje.
 - Rango de filtración. 16 um absoluto.
- Sistema eléctrico:
 - Voltaje: 24V.
 - Baterías: 2 x 12V, 185 AH.

- Alternador: 28V, 95 ah.
- Cantidad: 4.
- Horas: 2100 aprox.
- Mas de [perforadoras de roca.](#)