

Perforadora de Diamante Boart Longyear LF90D Montada en Camión

[Inventory ID #405061]



- Modelo: LF90D.
- Cabeza de perforadora:
 - Chuck Nito PQ.
 - Motor de rotación: Rexroth Hydraulic - variable/reversible.
 - Radio: 2:1.
 - Transmisión mecánica: Funk de 4 velocidades.
 - Filtro de aire de succión de 25 micrones - Flujo constante independiente.
- Motor Cummins:
 - Cummins QSB 6.7 L.
 - Enfriado líquido, turbo cargado, post enfriado, motor diesel.
 - 200 hp.
 - Tier 3.
 - 6 cilindros.
 - Módulo hidráulico.
- Montado en camión Chevrolet Kodiak del 2006 16k front con:
 - Suspensión 46k trasera.
 - Approx.: 7666 km.
- Capacidad de tanque hidráulico: 231 L, 61 US Gal.
- Ensamblaje de mástil telescópico.
- Peso: 8,392 kg.
- Función de trabajo incluye:
 - Línea principal de tecla de 16,000 lbs con:
 - cable (motor de velocidad singular, 15mm).
 - Tecla de línea sin cable.
 - Abrazadera hidráulica de pie: Capacidad HWT.
- Elevación de mástil hidráulica.
- Vertedero de mástil hidráulica.

- Capacidad de tanque de combustible: 265L/70 galones USA.
- Bateria: 12v.
- Horas de perforadora: aprox. 11,000.
- Guía de profundidad de perforación:
- **Rellana de fluido.**

Bara de Perforación / Barril de núcleo profundidad de Orificio (mts) Profundidad de orificio (pies)

- | | | |
|--|---------|----------|
| • BRQ / BQ: | 1 385 m | 4,543 ft |
| • NRQ / NQ: | 1 064 m | 3,492 ft |
| • NRQ V-WALL™: | 1 193 m | 3,915 ft |
| • HRQ / HQ: | 722 m | 2,370 ft |
| • HRQ V-WALL™: | 898 m | 2,947 ft |
| • PHD / PQ: | 476 m | 1,562 ft |
| • PHD V-WALL™: | 637 m | 2,089 ft |
| • Ubicación del equipo Oeste de USA. | | |
| • Más de perforadoras de diamante. | | |