

## Perforadora de Diamante Hydracore 2000

[Inventory ID #1224050]



### Perforadora Hydracore 2000

- Marca: Hydracore
- Modelo: 2000
- Año: 2008
- Condición: Usado, Reportado en Buenas Condiciones
- Cabezal de perforación y portabrocas de tamaño "H" de velocidad variable Hydracore
- Abrazadera de pie hidráulica Tamaño B – P
- Motor Isuzu de 4 cilindros
  - Modelo: 4BGTCW
  - posenfriado
- Bomba principal: 60 GPM, 3000 PSI
- Bombas auxiliares: (2) 10 GPM, 2500 PSI
- Bomba de alimentación: 1 GPM, 3000 PSI
- Tanque hidráulico: 12,5 galones (EE. UU.)
- Agua de refrigeración: refrigerada, intercambiador de calor
- Protección completa en piezas móviles
- 110 % de contención de derrames
- Actualmente montado en cubierta pero capaz de ser transportada vía

aerea

- Especificaciones generales del modelo:
  - Capacidad de profundidad:
    - B: 1350 m recomendado (1850 m máx.)
    - N: 1050 m recomendado (1400 m máx.)
    - H: 650 m recomendado (850 máx.)
  - Método de movimiento: Helicóptero, Camión
  - Método de perforación: Núcleo (B, N, H)
  - Potencia: 130 CV (97 kW)
  - Par de perforación: 1,250 pies-libras. (1.700 Nm)
  - Tire hacia atrás: 24,000 lbs. (10.900 kg) (@2500 PSI, presión hidráulica 3500 PSI máx.)
  - Empuje: 16,000 libras. (@2500 PSI, presión hidráulica 3500 PSI máx.)
  - Carrera de alimentación: 70 pulgadas (1,78 m)
  - Longitud de la varilla: 10 pies (3 m)
  - Longitud de tracción de la varilla: 20 pies (6 m)
  - máx. Peso/movimiento: 1100 lb (500 kg)
  - Peso total: 3860 lb (1750 kg)
  
- Incluye:
  - Nuevo juego de repuesto de motores hidráulicos
  - Motor de taladro reconstruido de repuesto
  - Mandril de repuesto completo
  - Tanque de lodo con mezclador
  - Bomba de presión de la bomba Eli
  
- Ubicación: Oeste de Canada
- Más de [perforadoras de diamante](#)