

Perforadora Diamantina 2017 Multipower Titan HD sobre Banda

[Inventory ID #1350917]



Perforadora Diamantina

- Marca: multipoder
- Modelo: Titán HD
- Año: 2017
- Horas: 19,000
- Condición: Usado, Reportado en Buenas Condiciones
- Peso: 30,000 libras.

- Especificaciones generales del modelo:
 - Capacidades de profundidad: Basado en Max Pullback y un factor de seguridad del 25 %
 - N: 5390 pies (1643 m)
 - H: 3675 pies (1148 m)
 - P: 2415 pies (736 m)

- Fuerza motriz:
 - Unidad estándar: Cummins QSB6.7 - 6.7L, 6 cilindros, motor diesel turbocargado
 - Potencia: 260HP @2200RPM

- Paquete de banda:
 - Modelo: Tren de rodaje de acero Cat 312L
 - Diseño: hidr. Motores de pistón impulsados, freno de resorte, 2 velocidades
 - Velocidad (alta/baja): 3,39 mph/2,27 mph
 - Tracción de la barra de tiro (alta/baja): 15 895 lbf/24 655 lbf
 - Estabilizadores: (4) cilindros de nivelación hidráulica
 - Mando a distancia: mando a distancia por radio para Track Drive con válvulas de control manual

- Unidad de rotación:
 - Unidad estándar: cabezal de perforación XP con mandril Christensen
 - Apertura Máxima: 4-5/8" (Tamaño P)
 - RPM: 1400 RPM
 - Torque: 6,869 libras-pie.
 - Mandril: 40,000 libras. Capacidad
 - Motor hidráulico: Motor de pistón de par/velocidad variable Rexroth de 160 cc
 - Relaciones de transmisión: 6,27: 1, 3,12: 1, 1,75: 1 y 1: 1

- Abrazadera de pie:
 - Unidad estándar: Christensen hidráulico abierto/muelle cerrado
 - Apertura Máxima: 4-5/8" (Tamaño P)
 - Capacidad: 40,000 libras.

- Abrazadera secundaria:
 - Unidad estándar: Cilindro y estilo de mordaza
 - Apertura Máxima: 6" (Carcasa P)
 - Capacidad: 40,000 libras.

- Bomba de agua:
 - Unidad estándar: Bomba de pistón W1122B-CD (435)
 - Capacidad: 50 GPM a 1000 PSI



- Mástil y alimentación:
 - Carrera de avance: 132"
 - Retracción: 37,700 libras.
 - Descenso: 16,490 lbs.
 - Ángulo de perforación: 45° a 90°
 - Torre: Capacidad de tracción de varilla de 10 pies o 20 pies (telescópica)
 - Descarga de mástil: 48"

- Winche:
 - Línea de winche: motor hidráulico y transmisión por cadena
 - Capacidad: 6,600 pies de cable de 1/4"
 - Viento nivelado: Estándar

- Grúa:
 - Cabrestante de elevación: Pullmaster M25
 - Fuerza de elevación: 25,000 lbs.
 - Capacidad: 75 pies de cable de 18 mm
 - Motor de elevación: 2 velocidades, pistón

- Sistema hidráulico:
 - Controles: totalmente hidráulicos, sin electrónica
 - Manipulación de varillas: mandril y abrazadera de pie sincronizados con control manual de mandril/abrazadera
 - Presión del sistema: 4000 PSI
 - Filtración: 10 micras
 - Componentes: Sauer Danfoss, Valvoil, Rexroth y Parker
 - Intercambiador de calor: Intercambiador de calor aire-aceite
 - Clasificación de temperatura: Clasificado para operar en un ambiente de 50° Celsius

- Ubicación: México
- Más de [perforadoras diamantinas](#)