

Planta de Impacto/Cribado Portátil Terex Cedarapids CRH1313R

[Inventory ID #1356681]



Planta de Impacto/Cribado

- Marca: Terex Cedarapids
- Modelo: CRH1313R
- Capacidad: 136-272 toneladas por hora
- Año: 2016
- Uso: 1000 toneladas trituradas
- Condición: Usado, Reportado en Condición "Como Nuevo"
- Portaequipajes: Montado en un remolque de eje cuádruple

- Características estándar:
 - Cámara de trituración con impactor horizontal IP1313
 - Rotor de 3 barras de alta inercia de 50 pulgadas de diámetro x 48 pulgadas de ancho con sistema patentado de cuña de tracción central
 - Impulsado por un motor diésel Tier 4 de 450 HP (335 kW)
 - Ajuste de plataforma y marco abierto hidráulicamente
 - Cortina de cadena del conducto de alimentación
 - Unidad de potencia hidráulica de gas para trituradora abierta y ajuste de plataforma
 - Motor diésel Tier 4 de 450 CV (335 kW)
 - Acoplado a Trituradora y Generador con Embrague Hidráulico
 - Generador de 200HP (150kW) y panel eléctrico extraíble con controles para todos los transportadores y equipos vibratorios en la planta
 - El panel incluye controles para dos transportadores fuera de planta de 25 HP (19 kW) (incluye enchufes y receptáculos)
 - Alimentador vibratorio Grizzly 48in x 16ft (1219 mm x 4877 mm) - 25HP (19kW)
 - Barras grizzly ajustables empernables rectas de 5 pies (1524 mm) de largo
 - Revestimientos laterales y de piso atornillables reemplazables AR400 de 1/2 pulg. (13 mm)

- Tolva AR400 de 16 mm (5/8 pulg.)
 - El canal de derivación desvía los finos Grizzly al alimentador de bandeja de la trituradora inferior
 - Control remoto inalámbrico para alimentador con control remoto de respaldo (control de velocidad de encendido y apagado)
 - Módulo alimentador extraíble
 - La opción de criba, transportadores e imán se mueven hidráulicamente hacia y desde la posición de transporte
 - Suspensión de eje cuádruple con neumáticos 295/75 R22.5
 - Criba inclinada 5 pies x 16 pies (1524 mm x 4877 mm) 2 pisos - 15 HP (11 kW)
 - Plataforma superior más empinada para mejorar el rendimiento de especulación
 - Cubierta superior de 17° y cubierta inferior de 15°
 - Ambas plataformas pueden recircular a la trituradora o descargar fuera de la planta
 - Transportador de finos de 42 in (1067 mm) - 7,5 HP (5,6 kW)
 - Transportador de alimentación de criba de 48 in (1219 mm) - 20 HP (15 kW)
 - (2) transportadores transversales reversibles de 24 in (610 mm) - 5 HP (3,7 kW)
 - Transportador de retorno de 24 in (610 mm) - 10 HP (7,5 kW)
 - Todos los transportadores incluyen correas vulcanizadas de 3 capas, rodillos CEMA C-Class, rodillos de retorno con disco de caucho y rodillos guía laterales
 - Tanque de combustible de 300 galones (1135 litros)
 - Permite más de 10 horas de funcionamiento
 - Cuatro gatos niveladores hidráulicos con patas de apoyo traseras ajustables
 - Caja de almacenamiento de montaje lateral con cerradura de 4 pies (1219 mm) de largo
 - (2) transportadores de descarga de 36 pulgadas de ancho x 40 pies de largo
-
- Dimensiones de transporte:
 - Longitud: 74 pies 2 pulgadas
 - Ancho: 11 pies 11 pulgadas
 - Altura: 13 pies 5 pulgadas
 - Peso: 61.190 kg (eje cuádruple con opción magnética)

 - Ubicación: El Caribe
 - Más de [plantas trituradoras](#)