

[Powerscreen Power Track 800](#) **[Inventory ID #1085829]**



- Descripción: El Powerscreen Powertrack 800 es un powergrid especialmente adaptado equipado con orugas que el operador puede mover por el sitio a través de un control remoto de mano. Este Powerscreen Powertrack 800 está en excelentes condiciones "como nuevo". La unidad ha sido recientemente renovada por completo que incluye, entre otros; la cinta transportadora, el motor, el panel de control, las protecciones y más.
- Marco: Powerscreen
- Modelo: Powertrack 800
- Estado del equipo: Como nuevo, Reformado
- Ubicación: Reino Unido.

Detalles del equipo:

- Tipo de control: automatizado
- Motor: Deutz 4 cilindros turbo diesel 97HP (72kW)
- Dimensiones de envío: 2,93 m de ancho x 9,96 m de largo x 3,4 m de alto
- Peso de envío: 19,500 KG (21,5 toneladas US)

Especificaciones generales del modelo:



- Unidad de scalping
 - 2 superficies de cribado de 10 pies x 7 pies
 - Configuración convencional de la criba de 2 rodamientos
 - Rejilla de rechazo de barra Grizzly de acero Bofor instalada en la cubierta superior
 - Ajuste del ángulo de cribado de 12 ° a 27 °
- Tolva y transportador
 - La tolva de placa de acero dirige el material hacia el transportador, el faldón de goma completo elimina los derrames
 - Descargas de correa de 1500 mm de ancho a una altura de 2,55 m
 - Correa de 3 capas para trabajo pesado con junta vulcanizada y limpiador de correa autoajustable
- Transporte y movilidad
 - Bandas tipo de trabajo pesado
- Operación
 - hasta 600 toneladas por hora.
- Bomba hidráulica
 - QR 4032/4032 Bomba en tándem en sentido horario
 - 69 litros por minuto
- Motores hidráulicos
 - Motor de criba - MCC 2208 (58cc por rev)
 - Motor de transportador - OMV800 (800cc por rev)
- Velocidad de eje de criba
 - Vacía - 1150 rpm
 - Llena - 1100 rpm
- Transportador principal
 - Cinta transportadora: 3 capas x 1500 mm de ancho
 - Tambores de diámetro exterior: 273 mm
 - Centros de tambor - 7,68 m
 - Velocidad del tambor vacío: 123 RPM
 - Velocidad máxima del tambor: 80 RPM
 - Velocidad de la cinta transportadora en vacío: 105 m / min
 - Velocidad máxima de la banda transportadora: 70 m / min
- Bandas
 - 19,6 ° Capacidad de ascenso
 - Radio de caja de cambios 122: 1
 - Desplazamiento del motor de 63 cc / rev
 - Velocidad máxima: 1,02 km / h

- Ubicación del equipo: Reino Unido.
- Más de [cribas portátiles.](#)