

Remezcladora de Concreto RDH Cretemaster 600R

[Inventory ID #1296203]



Remezcladora de concreto

Cantidad: 2 unidades

- Marca: RDH/Maxon
- Modelo: Cretemaster 600R/4.50M
- Serie(s): 259, 260
- Año 2014
- Conducir: 4WD
- Bastidor articulado de servicio pesado
- Probado para soportar impactos y tensiones de aplicaciones mineras

- Especificaciones generales del modelo:
 - Tambor de concreto:
 - Capacidad máxima de transporte: 4,5 m³ (5,9 yds³)
 - Volumen del tambor: 5,2 m³ (6,8 yds³)
 - Mezclado y carga operados hidráulicamente
 - Velocidad de rotación ajustable en ambas direcciones: 0-13 RPM
 - Tambor de acero resistente a la abrasión
 - Dos escotillas de llenado redondas
 - Portón trasero de aluminio
 - 2 rodamientos de soporte de servicio pesado
 - 2 rodamientos de rodillos de servicio pesado



- Motor:
 - Marca: Motor diésel Cat® C6.6 ACERT Tier 3
 - Clasificación de potencia: 212HP (158kW) a 2200 RPM
 - Relación de compresión: 16,5:1
 - Cilindrada: 6,6 L (402,8 in³)
 - Escape: Purificador Catalítico con Silenciador
 - Volumen del tanque de combustible: 227 L

- Transmisión:
 - Marca: Dana Powershift, serie 32000
 - Velocidades: 4 velocidades adelante y atrás
 - Tracción: Tracción en las 4 ruedas

- Ejes:
 - Marca: Dana 113
 - Tipo: Planetario
 - Oscilación (Eje ??Trasero): +7°

- Frenos:
 - Servicio: disco húmedo (integrado), SAHR interno
 - Emergencia y Estacionamiento: SAHR

- Dirección:
 - Tipo: Hidráulico, Articulado
 - Ángulo de dirección: +38°

- Hidráulica
 - Tambor: 170 bar, 190 L/min/2200 rpm
 - Dirección: 152 bar, 76 L/min/2200 rpm
 - Volumen del tanque de aceite hidráulico: 227 L

- Sistema eléctrico
 - Voltaje: 24 V
 - Batería: 2 x 12 VCC
 - Luces LED de transporte/trabajo: 4 delanteras / 4 traseras
 - Luces de freno: 2 traseras
 - Alarma de bocina y marcha atrás



- Misceláneas
 - Punto de engrase central – Manual
 - Instrumentación y calibres estándar
 - Sistema de supresión de incendios ANSUL - Manual
 - Copia de los manuales de piezas/operador/servicio
 - Asientos de pasajeros
 - Asientos con suspensión (operador/pasajero)
 - Toldo con certificación ROPS/FOPS
 - Compresor de aire accionado hidráulicamente
 - Bastidor articulado de servicio pesado

- Dimensiones totales:
 - Longitud: 317in
 - Ancho: 93in
 - Altura: 108in
 - Peso: 35,186 libras.

- Ubicación: Oeste de Canada
- Más de [vehículos subterráneos de servicio](#)