

Soplador Allstar RB6 Regenerativo [Inventory ID #1102467]



Soplador regenerativo Allstar RB6

- Modelo: RB6-305-3
- Tamaño de entrada / salida: 2 "de diámetro
- Tasa de flujo: 219 SCFM
- Presión máxima: 228 mbar (91inH²O)
- Vacío máximo: 222 mbar (89inH²O)
- Nivel de sonido: 77db (A)
- Peso de envío: 73 Lbs
- Dimensiones de envío: 14.6 "de largo x 13.1" de ancho x 15 "de alto
- Motor de CA de jaula de ardilla de 2 polos IP 54 TEFC
 - 3.5 HP
 - 208-230 / 460 voltios
 - 11,8-10,7 / 5,4 amperios
 - 3450 RPM
 - 3 fases
 - Motor de larga duración: aislamiento clase F y clase H
 - Factor de servicio de 1,15
- Cubierta: aluminio

- Impulsor: aluminio
 - Equilibrado dinámicamente
 - Manejo directo
 - Impulsor montado
- Grasa patentada de larga duración para cojinetes clasificada para 265 grados Celsius
 - Cojinete reengrasable
- Ubicación del equipo: British Columbia, Canada
- Más de [sopladores regenerativos](#)