

## Tanques de Agua de Doble Pared Portátiles de 100m<sup>3</sup> [Inventory ID #1400623]



Tanques de Agua de Doble Pared

Cantidad: 3 unidades

- Capacidad del tanque interno: 100 m<sup>3</sup> (26.417,2 galones estadounidenses)
  - Compartimentos duales: 40m<sup>3</sup>/60m<sup>3</sup>
- Volumen total de contención: 139 m<sup>3</sup> (36 720 galones estadounidenses)
- Desbordamiento: 40 m<sup>3</sup> (10566,9 galones estadounidenses) Capacidad de desbordamiento
- Material: acero
- Condición: Nuevo/Sin usar
- Viene con:
  - Sistema de calentamiento de agua con motor diésel
  - Tanque de combustible diésel de 500 galones
  - Bomba para hacer circular el agua.
  
- Construcción de doble pared sellada
- Sin penetración a través de la pared
- Todas las líneas de llenado y succión pasan a través del techo
- Líneas de llenado y recirculación de 3"
- Líneas de succión de 4" reducidas a un punto de conexión de 3"
- Todas las líneas vienen con válvulas de cierre y accesorios de bloqueo de leva
- Mirilla para inspección de tanques de contención
- Contención de derrames con rejilla de barra bajo techo
- Succión de 4" para drenaje del tanque de contención en caso de desbordamiento
- Escalera de acceso al techo con restricción de caídas
- Cable de retención de caídas de longitud completa en el techo
- Entrada con bisagras de 24" en el techo



- Sistema de monitoreo de tanques: complemento opcional, llame para conocer el precio
  - Controles e interfaz Siemens
  - Sensor de nivel por radar Siemens
  - Plug-and-Play (hasta 6 tanques)
  - Entradas analógicas intercambiables en caliente
  - Estado visual del nivel del tanque en una pantalla a color de 7"
  - Indicación de alarma alta y baja sonora (bocina) y visual (estroboscópica)
  
- Dimensiones:
  - Longitud: 50' (15,24 m)
  - Ancho: 10' 6" (3,2 m)
  - Altura: 11' 9" (3,58 m)
  - Peso: 44.000 libras. (19.958 kilogramos)
  
- Aplicaciones:
  - Sistema móvil de almacenamiento de agua contra incendios para ubicaciones remotas
  - Almacenamiento y gestión invertidos
  - Fluidos volátiles
  - Administrar fluidos de perforación
  - Almacenamiento y puesta en escena de fluidos durante paradas de plantas
  - Contención de fluidos y derrames
  - Aceite base
  - Contención de derrames medioambientales
  - Contención en situaciones de respuesta a emergencias
  
- Ubicación: Canadá
- Ver [más tanques de acero](#)