

Topadora Dressta TD-40R del 2006 [Inventory ID #1111199]



Topadora Dressta TD-40R

- Modelo: TD-40E
- Horas: 13,800
- Año: 2006
- Transmisión reconstruida
- Todas las bombas hidráulicas nuevas de fábrica
- Pasadores, bujes, muñones y componentes de conexión a tierra calibrados al 95% de vida útil restante por el distribuidor de Dressta
- Servicio completo fresco en fluidos y filtros Todas las muestras de aceite anteriores volvieron limpias
- Costo de las actualizaciones: \$ 50,000 USD
- Viene con:
 - Cabina HVAC
 - Controles de palanca
 - Pala completa
 - Inclinaciones Twin
 - Ripper de 4 barriles y tres vástagos
 - Sistema de extinción de incendios Novatrax
- Motor
 - Cummins
 - Modelo: OSK19
 - Tipo: 6 cilindros en línea
 - Desplazamiento: 1,150 in3.
 - Salida
 - 560 HP
 - Actualmente a 545 hp
 - 1,755 lb/ft
- Transmisiones:

- Modular, cambio de potencia tipo contraeje, control electrohidráulico
- Selección de velocidad de desplazamiento preestablecida y cambio descendente automático
- 3 velocidades de avance, 3 de retroceso, combinadas con 2 velocidades de dirección proporciona 6 velocidades de avance y 6 de retroceso
- Convertidor de par de una sola etapa de 17 "(432 mm) con una relación de pérdida de 2,3: 1 que conduce a la transmisión a través de una junta universal doble
- Equipo con cabina cerrada
 - Cabina con 2 postes ROPS
 - Supresión de sonido
 - Sistema de recirculación de aire
 - HVAC
- Pala
 - Full-U con inclinación o inclinación / inclinación, 29,8 yd³ (22,8 m³) Paquete de revestimiento antidesgaste de ancho completo
 - Dimensiones de la hoja
 - 17 '(5,18 m) de ancho sobre las cantoneras
 - 7'5 "(2,26 m) de altura, puntales centrados
 - Elevación máxima: 60,2 "(1,53 m)
 - Caída máxima por debajo del nivel del suelo: 32,7 "(830 mm)
 - Inclinación máxima: 49,2 "(1250 mm)
 - Paso máximo: 10 °
 - Peso de la hoja: 7458 kg (16,442 lb)
- Ripper
 - Mango multiple
 - Viga de herramienta
 - Ancho total: 113,5 "(2880 mm)
 - Sección transversal: 21,7 "x 17,7" (550 x 450 mm)
 - Caña
 - 3 por ripper
 - Máx. Penetración: 39" (1000 mm)
 - Peso
 - Completo con una caña: 16,729 lb (7588 kg)
 - Cada caña adicional: 1,260 lbs (750 kg)
 - Fuerza de penetración: 46,084 lb (205 kn)
 - Fuerza de desprendimiento: 139,938 lb (622.5 kN)
- Dimensiones totales:
 - Longitud (hoja y barra de tiro): 27 pies (8,24 m)
 - Longitud (hoja y desgarrador de vástagos múltiples): 35 pies (10,66 m)
 - Ancho sobre muñones: 12 "3 '(3,73 m)
 - Longitud solo con desgarrador: 26 pies (7,95 m)
- Ubicación del equipo: Oeste de USA
- Más de [topadoras](#).