

## Topadora Dressta TD-40R del 2006 [Inventory ID #1111199]



### Topadora Dressta TD-40R

- Modelo: TD-40E
- Horas: 13,800
- Año: 2006
- Transmisión reconstruida
- Todas las bombas hidráulicas nuevas de fábrica
- Pasadores, bujes, muñones y componentes de conexión a tierra calibrados al 95% de vida útil restante por el distribuidor de Dressta
- Servicio completo fresco en fluidos y filtros Todas las muestras de aceite anteriores volvieron limpias
- Costo de las actualizaciones: \$ 50,000 USD
- Viene con:
  - Cabina HVAC
  - Controles de palanca
  - Pala completa
  - Inclinaciones Twin
  - Ripper de 4 barriles y tres vástagos
  - Sistema de extinción de incendios Novatrax
- Motor
  - Cummins
  - Modelo: OSK19
  - Tipo: 6 cilindros en línea
  - Desplazamiento: 1,150 in3.
  - Salida
    - 560 HP
    - Actualmente a 545 hp
    - 1,755 lb/ft
- Transmisiones:

- Modular, cambio de potencia tipo contraeje, control electrohidráulico
- Selección de velocidad de desplazamiento preestablecida y cambio descendente automático
- 3 velocidades de avance, 3 de retroceso, combinadas con 2 velocidades de dirección proporciona 6 velocidades de avance y 6 de retroceso
- Convertidor de par de una sola etapa de 17 "(432 mm) con una relación de pérdida de 2,3: 1 que conduce a la transmisión a través de una junta universal doble
- Equipo con cabina cerrada
  - Cabina con 2 postes ROPS
  - Supresión de sonido
  - Sistema de recirculación de aire
  - HVAC
- Pala
  - Full-U con inclinación o inclinación / inclinación, 29,8 yd<sup>3</sup> (22,8 m<sup>3</sup>) Paquete de revestimiento antidesgaste de ancho completo
  - Dimensiones de la hoja
    - 17 '(5,18 m) de ancho sobre las cantoneras
    - 7'5 "(2,26 m) de altura, puntales centrados
  - Elevación máxima: 60,2 "(1,53 m)
  - Caída máxima por debajo del nivel del suelo: 32,7 "(830 mm)
  - Inclinación máxima: 49,2 "(1250 mm)
  - Paso máximo: 10 °
  - Peso de la hoja: 7458 kg (16,442 lb)
- Ripper
  - Mango multiple
  - Viga de herramienta
    - Ancho total: 113,5 "(2880 mm)
    - Sección transversal: 21,7 "x 17,7" (550 x 450 mm)
  - Caña
    - 3 por ripper
    - Máx. Penetración: 39" (1000 mm)
  - Peso
    - Completo con una caña: 16,729 lb (7588 kg)
    - Cada caña adicional: 1,260 lbs (750 kg)
  - Fuerza de penetración: 46,084 lb (205 kn)
  - Fuerza de desprendimiento: 139,938 lb (622.5 kN)
- Dimensiones totales:
  - Longitud (hoja y barra de tiro): 27 pies (8,24 m)
  - Longitud (hoja y desgarrador de vástagos múltiples): 35 pies (10,66 m)
  - Ancho sobre muñones: 12 "3 '(3,73 m)
  - Longitud solo con desgarrador: 26 pies (7,95 m)
- Ubicación del equipo: Oeste de USA
- Más de [topadoras](#).