

[Trituradora de Impacto Williams Glass & Slag Recycling
System Model 330 kW](#)
[Inventory ID #602108]



- Trituradora de impacto #330 K2 William.
 - Tamaño de entrada max.: 10in x 10in.
 - Motor eléctrico de 150 hp.
 - 230/460 voltios.
 - 1785 rpm.
 - 3 fases.
 - 60 hz.
 - Velocidad de impacto: 1200 rpm.
- Tolva de alimentación de 4 ft x 4ft x 2.5 ft de profundidad.
- Banda transportadora de entrada de pared flexible de 36in de ancho.
 - Sección horizontal de 7 ft de largo.
 - Sección inclinada de 45 grados 17 ft - 6in de centros de banda.
 - Motor eléctrico de 7.5 hp.
 - 1750 rpm.
 - 230/460 voltios.
 - Reductor de eje montado Dodge.
 - Modelo: TA407H40.
- Banda transportadora de pared flexiable de ancho de 24in.
 - Sección horizontal de 7 ft de largo.
 - Sección de 10 ft inclinación 45 grados - centros de banda de 9 ft.
 - Motor eléctrico de 5 hp.

- 1750 rpm.
- 230/460 voltios.
- Reductor de eje montado Dodge.
- Modelo: TA2115H15.
- Panel de control completamente eléctrico.
 - Stop/start individual en todos los motores.
 - Arranque suave de motor de trituradora.
 - Transportador de alimentación de velocidad variable.
 - Pantalla digital.
- Ubicación del equipo: este de USA.
- Más de [trituradoras de impacto.](#)